


Il tuo fornitore di Fiducia



Vendita e Noleggio
LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI

Hygien Tech s.r.l.

Numero Verde 800 034 666
commerciale@hygientech.it

www.hygientech.it



Modelli Hi - Line

**HC10R** cod. 252006C1001Tipologia: **A Capote**

Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	625 x 740 x 1520 mm
Dimensione cestello (mm)	500 x 500 mm
Sistema di lavaggio e risciacquo	Mulinelli lavaggio e risciacquo in acciaio INOX
Durata cicli di lavaggio (sec)	65/90/120/240/240 sec
Produttività teorica max (cestelli/h) • Allacciamento ad acqua calda	55 •
Pannello di controllo	Display LCD
Alimentazione (V)	220-240V 3 ~ 50Hz 380-415V 3N ~ 50Hz
Consumo acqua di risciacquo (l/ciclo)	2,7 l
Pompa di lavaggio (KW)	1,1 kw
Resistenza vasca (KW)	3 kw
Resistenza boiler (KW)	9 kw
Potenza installata (KW)	10,1 kw
Capacità vasca (l)	42 l
Sistema di filtraggio	Quintuplo-INOX
RCD - Risciacquo a pressione costante	Installata

HF45R cod. 252006F0001Tipologia: **Apertura Frontale**

Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	600 x 600 x 820 mm
Dimensione cestello (mm)	500 x 500 mm
Sistema di lavaggio e risciacquo	WRIS2+ Polipropilene
Durata cicli di lavaggio (sec)	90/90/120/240/240 sec
Produttività teorica max (cestelli/h) Allacciamento ad acqua calda •	40 •
Pannello di controllo	Display LCD
Alimentazione (V)	Multipower 220-240V1~50Hz 220-240V3~50Hz 380-415V 3N~50Hz
Consumo acqua di risciacquo (l/ciclo)	2,5 l
Pompa di lavaggio (KW)	0,65 kw
Resistenza vasca (KW)	1 kw
Resistenza boiler (KW)	5 kw
Potenza installata (KW)	5,65 kw
Capacità vasca (l)	10 l
Sistema di filtraggio	Quadruplo-INOX
RCD - Risciacquo a pressione costante	Installata

**Hygien Tech s.r.l.**

Numero Verde 800 034 666
 commerciale@hygientech.it

www.hygientech.it





I modelli **MECCANICI (Prime Line)**, ed **ELETTRONICI (Hi-Line)** offrono i seguenti **VANTAGGI**:




- ✓ Cicli di lavaggio **personalizzabili**
- ✓ **Pompa di risciacquo RCD**, Rinse Control Device. Tali macchinari utilizzano un boiler atmosferico e una pompa di risciacquo costante per mantenere la pressione e la temperatura dell'acqua per l'intero ciclo di lavaggio.
- ✓ Sistemi studiati per il **risparmio** di **ACQUA ed ENERGIA**

SCOPRI TUTTI I MODELLI DISPONIBILI



Per maggiori info contattaci a
commerciale@hygientech.it



I modelli **MECCANICI** ed **ELETTRONICI** hanno le stesse potenzialità ma si differenziano per la modalità del controllo di temperatura e parametri.





Il tuo fornitore di Fiducia



Hygien Tech s.r.l.

Numero Verde 800 034 666
commerciale@hygientech.it

www.hygientech.it

